

LINEA FASTFLOOR

Tipologia di prodotto	EN ISO 10582	Pavimento resiliente compatto
Classe d'uso	EN ISO 10874	Residenziale 23 – Commerciale 33

SPECIFICHE DI PRODOTTO

	PLANCETTA	PLANCIA	QUADROTTA
Spessore Totale	5,5 mm.	6 mm.	6 mm.
Spessore strato d'usura	0,55 mm.	0,55 mm.	0,55 mm.
Dimensioni	180 X 1220 mm.	228 X 1524 mm.	475 X 950 mm.
Imballaggio	8 pz/conf. pari a 1,757 M ²	6 pz/conf. pari a 2,085 M ²	4 pz/conf. pari a 1,805 M ²
Peso	8,10 kg / M ²	9,10 kg / M ²	9,00 kg / M ²
Microbisellatura	4 lati	4 lati	4 lati
Sistema di incastro	I 4 F	I 4 F	I 4 F

RISULTATI DEI TEST

Stabilità dimensionale	EN 23999	≤ 0,02%
Comportamento al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Effetto ruota sedia a rotelle	EN ISO 4918	Ok
Stabilità del colore alla luce	EN ISO 105-B02	>6
Resistenza chimica	EN ISO 26987	Ok
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0,010%
Resistenza termica	EN 12667	0,061 M ² K/W
Riscaldamento a pavimento	EN ISO 12524	Idoneo Max 27° C
Resistenza antiscivolo	DIN 51130	R10
Isolamento rumore da calpestio	ISO 717-2	19dB
Formaldeide	EN ISO 717	E1



Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.